




Agitadores Sumergibles

Submersible Mixer





Nos posicionamos como un socio integral para todas sus necesidades relacionadas con la gestión de purines. Nos comprometemos a trabajar codo a codo con nuestros clientes, desde el diseño hasta la instalación, para alcanzar la solución óptima y más adecuada para su operación. Desde rascadores hasta bombas y mezcladoras, pasando por la separación, la filtración, el compostaje y la aplicación en el campo, ofrecemos la gama más amplia de productos y modelos imaginable en el mundo de la gestión de purines. Además de la gestión de purines, seguimos siendo su socio de soluciones para aplicaciones de biogás, tratamiento de aguas residuales, reciclaje y residuos verdes. Cuéntenos cuáles son sus necesidades y nos esforzaremos por superar sus expectativas con un sistema práctico de gestión de purines que le facilitará la vida.

We claim to be a one-stop-shop partner for all your manure management related needs. We offer to work with our customers hand in hand from design to installation to arrive at the optimum and most sensible solution for their operation. From scrapers to pumps and mixers, separation to filtration, composting to field applications, we offer the widest range of products and models imaginable in the world of manure management. In addition to manure management, we continue to be your solution partner for biogas, waste water treatment, recycling and green waste applications. Tell us about your needs and we will strive to surpass your expectations from a practical manure management system that will make your life easier.



¿Quiénes Somos?

Who are we ?



El fundador de EYS, el ingeniero Sakir Ogutcu, cuenta con más de 40 años de experiencia en el desarrollo, el diseño y la producción en el ámbito de la ingeniería mecánica. Estos conocimientos se reflejan en la alta calidad y el rendimiento de los productos fabricados. Su lema, «no solo vendemos productos, vendemos soluciones sofisticadas», se ha convertido en la filosofía de la empresa. Para lograrlo, los departamentos de I+D, diseño, producción y ventas de la empresa han seguido sus pasos. Cada uno de nuestros colegas desempeña un papel fundamental en la configuración del futuro de nuestra «Familia EYS».

The founder of EYS, Dipl.-Ing. Sakir Ogutcu, has over 40 years of experience in the development, design and production of mechanical engineering. This knowledge is reflected in the high quality and capability of the products produced. His motto "we do not just sell products, we sell sophisticated solutions" became the company philosophy. In order to achieve this, the R & D, design, production and sales departments in the company have been following his footsteps. Every one of our colleagues plays an integral role in shaping the future of our "EYS Family"

Nuestra Misión y Visión


Our Mission & Vision

Nos esforzamos por ofrecer soluciones prácticas a los problemas del reciclaje de residuos orgánicos, aprovechando nuestros conocimientos y experiencia en la gestión del estiércol, la deshidratación y el compostaje. Ofrecemos productos innovadores y de calidad para dar forma al futuro de los sectores medioambiental y agrícola.

We strive to offer practical solutions to organics recycling problems by putting to use our knowledge and experience in manure management, dewatering and composting solutions. We offer innovative and quality products to shape the future of environmental and agricultural sectors.



Cronología / Chronology



Agitadores Sumergibles EYS

Potente y Confiable



Guía deslizante en acero inoxidable 1.4301 (para mástil de 100x100 mm)
 Sello mecánico entre el reductor y el motor
 Sello mecánico entre el reductor y el fluido
 Sensor térmico en los devanados (PTC100)
 Cable eléctrico de 10 m con 8 abrazaderas de Sensor de fugas en la carcasa del reductor
 Hélice de acero inoxidable 1.4301
 Tornillos inoxidables Grado de protección IP68

Stainless screws
 Protection class IP68
 Stainless steel propeller 1.4301
 Leakage sensor in gearbox housing
 Electric Cable and cable clamps
 Overheating sensor (PTC100)
 Mechanical seal between stator and oil chamber
 Mechanical seal between gearbox and oil chamber
 1.4301 stainless steel console [for 100x100 mm or 120x120 mm pole]

Los agitadores sumergibles EYS cuentan, gracias al engranaje planetario, con un diseño aerodinámico de perfil esbelto. En combinación con la gran hélice con borde de agitación, el agitador sumergible está especialmente indicado para la agitación y homogeneización de purines y biomasa en, por ejemplo, tanques de purín, fosas de recepción, canales de purín, digestores de biogás y depósitos de almacenamiento de digestato.



Asimismo, los agitadores sumergibles también son adecuados para su uso en instalaciones industriales y plantas de tratamiento de aguas residuales, gracias a su diseño y ejecución de alta calidad. * Opcional: también disponible en versión ATEX.

EYS Submersible Mixers have a streamlined and slim design with a planetary gear mechanism. Thanks to its large propeller design, EYS submersible mixers are here to be your top choice for manure pits, biogas tanks, waste water treatment plants for agitating and homogenizing the material.

Submersible mixers are also suitable to use in industrial applications and sewage treatment plants due to their first-class construction and design. * Optional ATEX models are available for biogas applications.



Los agitadores sumergibles de la Serie DK pueden utilizarse con hélices de 2 o 3 palas. Las hélices de 2 palas son adecuadas para su uso en canales tipo slalom y plataformas tipo cassette. Las hélices de 3 palas pueden influir en una gran área. Pueden utilizarse donde se requiera un mayor empuje sin aumentar el consumo de energía.


DK series submersible mixers are available with 2-blades and 3-blades propeller options. Thanks to its special design, 2-blades propeller is an excellent choice for slalom pits and frame usage. Since 3-blades propeller generates more thrust force, it can cover larger areas without sacrificing motor power.

EYS Submersible Mixers


Powerful & Reliable

	DK75	DK110	DK150	DK185
Potencia del Motor (kW) Motor Power (kW)	7,5	11	15	18,5
Voltaje y Frecuencia (V/Hz) Voltage & Frequency (V/Hz)	400/50	400/50	400/50	400/50
Velocidad del Motor (RPM) Motor Speed (RPM)	1450	1450	1450	1450
Velocidad de la Hélice (RPM) Propeller Speed (RPM)	325	325	325	325
Caudal de Hélice de 2 Palas (m³/h) 2-Blades Propeller Flow Rate (m³/h)	3600	5200	6500	7100
Caudal de Hélice de 3 Palas (m³/h) 3-Blades Propeller Flow Rate (m³/h)	3800	5500	6900	7500
Empuje con Hélice de 2 Palas (N) Thrust Force with 2 Blades Propeller (N)	1120	2055	2664	3280
Empuje con Hélice de 3 Palas (N) Thrust Force with 3 Blades Propeller (N)	1950	3200	3700	4800

EYS se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.
 EYS has the rights to change characteristics without notice.
 * Conforme a la Norma ISO 21630
 * According to ISO 21630 Standard.



Hélice de 2 palas
2 Blades Propeller



Hélice de 3 palas
3 Blades Propeller



EYS DK 75
 7,5 kW 3600 m³/h-2F
 3800 m³/h-3F



EYS DK 110
 11 kW 5200 m³/h-2F
 5500 m³/h-3F



EYS DK 150
 15 kW 6500 m³/h-2F
 6900 m³/h-3F



EYS DK 185
 18,5 kW 7100 m³/h-2F
 7500 m³/h-3F



Amplia Gama de Productos


Soluciones a Medida para Cada Necesidad




Hélice de 2 palas
Hélice de 3 palas
2-blade propeller
3-blade propeller



Hélice de acero inoxidable
AISI 304 (1.4301) de
diseño especial
AISI 304 (1.4301) stainless
steel propeller with
special design



Reductor de alto rendimiento
con gran reserva de aceite y
sensor de fugas
High-performance gearbox
and leakage sensor with large
Oil-reservoir



Protección IP68
Protection class IP68

Sensor Térmico (PTC100)
Thermal sensor (PTC100)

Sello mecánico entre el
reductor y la cámara de
aceite
Mechanical seal between
gearbox and oil chamber

Tope de profundidad
Stopper for
Minimum Depth

Sello mecánico entre el
reductor y el estator
Mechanical seal between
oil chamber and stator

Guía deslizante
en acero inoxidable
AISI 304 (1.4301)
[100x100 mm o
120x120 mm]
AISI 304 (1.4301)
stainless steel sliding
console for 100x100
mm or 120x120 mm
poles









Desarrollo Continuo
Continuous Development
Calidad en Cada Detalle
Quality in Every Detail
Visión Progresiva
Progressive Vision
Confiable
Trustworthy
Global
Worldwide

EYS ofrece una amplia gama de agitadores sumergibles que satisfacen los diferentes requisitos de la gestión de purines en diversas aplicaciones/industrias. Para cumplir con todas las exigencias, nuestros agitadores sumergibles cuentan con distintos diseños de hélice, configuraciones mecánicas y flexibilidad en cada modelo.

EYS offers a wide range of submersible mixer models to meet different requirements of manure management in different applications/industries. In order to fulfill every need, our submersible mixers come with various propeller design, mechanical configuration and flexibility in each model.

Large Product Range

Customized Solutions for Every Need



	kW	A	B	C	D	E	F	G	Gewicht - Weight
DK75 3F AH	7,5	500	230	1145	665	435	285	605	202
DK75 3F	7,5	500	230	985	665	435	284	620	214
DK75 2F	7,5	500	230	1010	665	435	284	570	210
DK110 3F AH	11	500	235	1140	665	435	280	680	204
DK110 3F	11	500	230	1010	665	435	284	660	225
DK110 2F	11	500	230	1040	665	435	284	610	220
DK150 3F AH	15	650	285	1360	855	570	332	760	385
DK150 3F	15	650	285	1325	985	595	332	730	405
DK150 2F	15	650	285	1445	985	595	332	660	400
DK185 3F AH	18,5	650	285	1390	855	570	332	800	395
DK185 3F	18,5	650	285	1350	985	595	332	790	416
DK185 2F	18,5	650	285	1440	985	575	332	740	410


• Todas las dimensiones están indicadas en mm.
• All dimensions are given in mm.

• EYS se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.
• EYS has the rights to change characteristics without notice.


Los agitadores sumergibles de la Serie EYS DK ofrecen, gracias a su construcción robusta, sus finos detalles técnicos y sus componentes de alta calidad, la máxima eficiencia para sus requerimientos de agitación. Independientemente del tamaño de su fosa o tanque de purín, contamos con una amplia gama de agitadores sumergibles desde 7,5 kW hasta 18,5 kW para satisfacer sus necesidades.

En aplicaciones de biogás, los agitadores sumergibles EYS garantizan una larga vida útil con mínimos requerimientos de mantenimiento, siendo por lo tanto la mejor elección para sus procesos aeróbicos o anaeróbicos.

With its robust design, fine engineering details and high quality components, EYS DK series submersible mixers offer maximum efficiency for your agitation needs. No matter what size is your manure pit/tank, we have a wide range of submersible mixers from 7.5 kW to 18.5 kW for your needs. When it comes to biogas applications, EYS submersible mixers ensure long lasting operation with minimum service requirements making it best choice for your aerobic or anaerobic applications.




Ideal para fosas profundas
Posición de trabajo ajustable
Ideal for deeper pits
Adjustable working position



Limpieza y mantenimiento sencillos,
¡listo para volver a operar de inmediato!
Easy cleaning & maintenance, Always
ready to run!



Nivel de ruido muy bajo,
completamente sumergido.
Low noise level
Works fully submerged



Alta movilidad para
máxima eficiencia
High mobility for
maximum efficiency

Las hélices de la Serie DK pueden operar en dirección de impulsión o de succión. Esta puede ser una característica especialmente importante en purines de difícil agitación. Los reductores planetarios de alto rendimiento proporcionan a sus agitadores sumergibles potencia y durabilidad. Combinado con una gran reserva de aceite, esto garantiza mayores tiempos de operación y mayores intervalos entre mantenimientos.

Ability to run on both directions, EYS submersible mixers can either push or pull the material depending on your preference. This feature can particularly be useful to break long fibers and homogenously agitate the material. High performance planetary gear module provides excellent performance, power and longevity. Combined with a large oil chamber, structure of EYS submersible mixers provide long lasting operation and minimum service requirement.




Fosas Redondas
Circular Pits



Fosas Rectangulares
Rectangular Pits



Fosas Tipo Slalom
Slalom Type Pits




Fosas Tipo Slalom
Slalom Type Pits




Dirección de circulación para
fosas redondas
Circulation Direction
For Circular Pits




Dirección de circulación para fosas
rectangulares
Circulation Direction
For Rectangular Pits



Dirección de circulación
para fosas tipo slalom
Circulation Direction For
Slalom Type Pits




Dirección de circulación para
fosas tipo doble slalom
Circulation Direction For
Double-Slalom Type Pits




Posicionamiento de agitadores sumergibles en fosas tipo slalom y en canales
Positioning of submersible mixers in slalom type pits and in corridors

Diferentes Posiciones de Instalación / Various Installation Positions



Posicionamiento Estándar
Standart positioning



Instalación +7° para la ruptura de costras flotantes sólidas en la superficie
Installation with +7° to break solid plug on top



Instalación -7° para la activación de los sólidos depositados en el fondo
Installation with -7° to activate settled solids at the bottom



Tipo 1A y 1B soporte de pared con manija giratoria
A1 and A2 Type Wall Mounting and Rotation
Mechanism



Tipo 2A y 2B soporte de pared con manija giratoria
B1 and B2 Type Wall Mounting and Rotation
Mechanism



Instalación de Ejemplo
Sample installation of rotary platform with hand winch


Detalles Excepcionales

Resultados Sobresalientes



Excellent Details



Outstanding Results



Bastidor de circulación con rieles en U
Circulation Frame with U Rails




Bastidor de circulación con rieles en Z
Circulation Frame with Z Rails



Detalles de conexión del bastidor de circulación con rieles en U y en Z
Connection details of circulation frames with U and Z rails

Vista General de Agitadores Sumergibles con Bastidor de Circulación

General View of Submersible Mixers with Circulation Frame



Tipo Type	Potencia de Motor (HP / kW) Motor Power [hp/kW]	Conexión Connection	Corriente Nominal Current (A)	Tensión Principal Main Voltage	Frecuencia Frequency	Protección Requerida (A) Required Protection	Corriente Carga Plena (A) Load Current (A)	Velocidad Motor (RPM) Motor Speed (RPM)
DK75	10 / 7,5	Y / Δ	24 A	230 V	60 Hz	25	25,6	1740
			12 A	460 V	60 Hz		15,6	1450
			12 A	460 V	60 Hz		12,8	1740
DK110	15 / 11	Y / Δ	38 A	230 V	60 Hz	35	39	1740
			22 A	400 V	50 Hz		22,7	1450
			19 A	460 V	60 Hz		19,5	1740
DK150	20 / 15	Y / Δ	49 A	230 V	60 Hz	35	46	1740
			30 A	400 V	50 Hz		30,4	1450
			24 A	460 V	60 Hz		23	1740
DK 185	25 / 18,5	Y / Δ	63 A	230 V	60 Hz	50	60,8	1740
			37 A	400 V	50 Hz		37,6	1450
			31 A	460 V	60 Hz		30,4	1740

• EYS se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.
• EYS has the rights to change characteristics without notice.

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D max (mm)	E (mm)	F (mm)
DK75	970	1012	1060	∅ G + 50	30	135
DK110	970	1012	1060	∅ G + 50	30	135
DK150	970	1012	1345	∅ G + 50	30	65
DK185	970	1012	1345	∅ G + 50	30	65

∅ G= Diámetro Exterior de la Hélice
∅ G= Propeller Outer Diameter

• EYS se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.
• EYS has the rights to change characteristics without notice.

Agitador Sumergible de Baja Velocidad EYS

Potente y Confiable


Ya sea para aplicaciones aeróbicas o anaeróbicas, los agitadores sumergibles EYS de velocidad media garantizan un funcionamiento prolongado gracias a hélices especialmente diseñadas. La construcción de engranaje planetario de dos etapas asegura un consumo mínimo de energía y ofrece el máximo rendimiento en condiciones exigentes. Las palas de la hélice están recubiertas específicamente para resistir la abrasión y la corrosión.

Whether for aerobic or anaerobic applications, EYS moderate speed submersible mixers ensure long lasting operation with specially designed propellers. Two-stage planetary gear construction assures minimum power consumption and offers maximum performance in hard condition. Propeller blades are specially coated for abrasion and corrosion.



FM75

FM110



Los agitadores sumergibles EYS de velocidad media son adecuados para numerosas aplicaciones en las que se requiere máxima eficiencia con un consumo mínimo de energía.

EYS moderate speed submersible mixers are suitable for use in many applications where maximum efficiency at minimum power consumption is required.




- Digestores de Biogás Fosas de Purín Biogas Tanks Manure Pits
- Tanques de Sedimentación Sedimentation Tanks
- Tratamiento de aguas residuales Waste Water Treatment

	FM75	FM110
Potencia del Motor (kW)	7,5	11
Motor Power (kW)	7,5	11
Voltaje y Frecuencia (V/Hz)	400/50	400/50
Voltage & Frequency (V/Hz)	400/50	400/50
Velocidad del Motor (RPM)	1450	1450
Motor Speed (RPM)	1450	1450
Velocidad de la Hélice (RPM)	80	110
Propeller Speed (RPM)	80	110
Diámetro de la Hélice (mm)	1400	1000
Propeller Diameter (mm)	1400	1000
Potencia del Eje (kW)	6,5	10,5
Shaft Power (kW)	6,5	10,5
Tipo de Eje	2-stufig	2-stufig
Shaft Type	2-stage	2-stage
Empuje Nominal Máximo (N)	3380	3900
Max. Nominal Thrust (N)	3380	3380

• EYS se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.
• EYS has the rights to change characteristics without notice.

EYS Moderate Speed Submersible Mixer

Powerful & Reliable



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D max (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
FM75	500	232	1435	667	435	375	1400
FM110	500	232	1435	667	435	375	1000

• EYS se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.
• EYS has the rights to change characteristics without notice.

Plataforma para Tanques de Biogás

Platform for Biogas Tanks


EYS presenta una solución especial para aplicaciones de biogás. Gracias a su diseño específico, la plataforma de biogás EYS es una de las mejores soluciones que garantiza un funcionamiento ininterrumpido. Las partes en contacto con el purín están fabricadas en acero inoxidable AISI 316. Con el cabrestante de cable incorporado, puede elevar el agitador sumergible hasta el nivel de la ventana de mantenimiento y girarlo mediante el mecanismo de rotación en el eje horizontal.

EYS presents a special solution for biogas applications. Thanks to its special design, EYS biogas platform is one of the best solutions which will make sure your operation is uninterrupted. Parts in contact with manure are made of AISI 316 stainless steel. With built-in hand winch, you can lift the mixer to service window level and rotate the mixer in horizontal axis through rotating mechanism.



Caja de servicio para tanques de biogás

Service Box for Biogas Tanks



Las cajas de servicio EYS, desarrolladas especialmente para tanques de biogás, son compatibles con agitadores sumergibles de alta y media velocidad. El gabinete de protección de gas minimiza la liberación de gas durante la extracción del agitador. Gracias a su excelente diseño, todos los componentes son accesibles en un único punto. El proceso dentro del tanque puede observarse a través de la ventana de inspección de la caja de servicio.


Specially designed for Biogas tanks, EYS service boxes are compatible with high speed and moderate speed submersible mixers. Gas protection cabinet minimize gas leak during mixer extraction. All parts can be accessed at a single location thanks to excellent design. Process inside tank can be viewed through observation window on service box.

Centro de I+D de EYS / EYS R&D Center



Agitadores de Biogás de Eje Largo EYS

Eficiente y Duradero



Nuestros mezcladores de biogás de eje largo en montaje mural ofrecen un rendimiento óptimo incluso con material de alto contenido de sólidos, con máximo control en eje vertical y horizontal. Además, están equipados con fuelles para evitar la fuga de líquidos y gases y disponen de una hélice de 3 palas.

Our wall-type long-shaft biogas mixers deliver optimum performance even for material with high solid content while providing maximum control in both vertical and horizontal axis. They are also equipped with bellows against liquid and gas leakage and come with 3-blades propeller.


EYS Longshaft Biogas Agitators

Efficient & Longlasting



±25° de ajuste en los ejes vertical y horizontal mediante bomba hidráulica manual
 Placa de brida de 1,1 x 1,1 m (opcional 1 x 1 m o 1,3 x 1,3 m)
 Apto para hasta 14 % de materia seca, rango de pH 5,5 a 8,2 y hasta 70 °C de temperatura del digestato
 Tubo de eje y placa de brida en acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
 Motor eléctrico con 3 sensores térmicos PTC160 de protección contra sobrecalentamiento
 Profundidad mínima de instalación: 8 m por debajo del nivel de llenado
 Diseño especial para el control del nivel y la calidad del aceite en el tubo del eje
 Motor eléctrico con protección Ex ATEX Zona II
 Reductor especial de alta resistencia. Cambio de aceite recomendado cada 2000 horas de funcionamiento
 Rodamientos de alta capacidad con cámara de aceite, incluyendo 2 rodamientos de rodillos cónicos y rodamiento central del eje
 Hélice especial de 3 palas de máxima eficiencia en acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
 Recubrimiento duro especial de la hélice
 Sello mecánico de alto rendimiento
 Nivel de ruido 69 dB

±25° adjustment in both vertical and horizontal axis by hydraulic hand pump
 1.1 x 1.1 m flange plate (optional 1 x 1 m or 1.3 x 1.3 m)
 Suitable for up to %14 dry matter, pH range 5.5 to 8.2 and up to 70°C digestate temperature
 AISI 304 (1.4301) stainless steel shaft tube and flange plate
 Electric motor with 3x PTC160 thermal protection sensor against overheating
 Minimum installation depth is 8 m below filling level
 Special design to check oil amount and quality in shaft tube
 ATEX Zone II Ex-proof electric motor
 Special heavy duty gearbox. Recommended oil replacement once every 2000 operation hours
 Heavy duty bearings with oil chamber including 2 tapered roller bearings and center shaft bearings
 Special 3-blades propeller for maximum efficiency made of AISI 304 stainless steel (1.4301)
 Special hard coating on propeller, high performance mechanical seal. Noise level 69 dB (A)



Tipo Type	Potencia de Motor Motor Power (kW)	Tensión Principal Main Voltage (V / Hz)	Corriente Nominal Nominal Current (A)	Eficiencia Efficiency	Relación de Reducción Gear Ratio	Velocidad de la Hélice Propeller Speed (rpm)	Peso Estándar Default Weight (kg)	Tipo Type	Diámetro de la Hélice Propeller Dia. (Ø / mm)	Fuerza Axial Axial Force (N)	Velocidad de Flujo Flow Velocity (m/s)	A (m)	B (m)	C Ø (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G1 4°	G2 4°	H (mm)
DTK110	11	400/50Hz	28	0,86	3,69	260	950	DTK110	850	3400	3,4	5,6	4	Ø 159	700	1000	3,8	± 25 °	± 25 °	930
DTK150	15	400 V / 50 Hz	36	0,83	3,69	400	1050	DTK150	660	3300	4,2	6,1	4,5							
DTK220	22	400 V / 50 Hz	42	0,83	3,69	400	1100	DTK220	700	4500	4,4	6,6	5							
												7,1	5,5		1000	1300	4,8			

• EYS se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.

• EYS se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.





EYS Endüstri Makina San. ve Tic. A.Ş.

Tepecik Mah. 871 Sk. No:8/2
Efeler 09010 - Aydın
TURKIYE

Tel : +90 (256) 231 11 38
Fax: +90 (256) 231 11 01

www.e-y-s.com
info@e-y-s.com



TORCAL GROUP

Representante Exclusivo de EYS para
LATINOAMÉRICA

ARG : +54 9 351 851-9686
CHL : +56 9 6609-4647

www.torcal.com.ar
torcal@torcal.com.ar

